

Climatisation

AOV18





Fiche technique – Console à condensation à eau

AOV18

Pourquoi louer un climatiseur type AOV?



Louer un climatiseur est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de **l'entretien ou de la maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



Silencieux et puissants, nos appareils de type AOV incarnent la **solution idéale** pour combler votre besoin de refroidissement, dans des environnements aux contraintes d'installation élevées.

Des appareils dédiés aux grandes surfaces sensibles

Les climatiseurs de type AOV sont des systèmes de climatisation qui utilisent de l'eau pour évacuer la chaleur générée par le processus de refroidissement.

L'eau froide entre dans le système, absorbe la chaleur du fluide frigorigène issue du compresseur et est ensuite évacuée.

Des solutions clés en main, construites en une seule et même structure. L'outil essentiel pour toute volume où il n'est pas possible d'installer d'unité extérieure: bâtiment classé, salle serveur ou espaces de travail sans accès fenêtre.



Fiche technique – Console à condensation à eau

AOV18

Du froid, simplement

Climatisez jusqu'à 180 m² avec AOV2. Cet appareil dispose de 3 vitesses et d'un thermostat intégré pour refroidir l'espace à votre guise. La meilleure technologie de refroidissement par eau, dans une seule et même unité.



Caractéristiques techniques


Capacité de refroidissement nominale (Kw)	18
Débit d'air max. (m3/h)	3800
Nombre de vitesses de ventilation	3
Pression acoustique à 4m (Db(A)) Min-Med-Max	51-55-61
Alimentation électrique (V/F/Hz)	400/3/50
Puissance totale absorbée (Kw)	5,8
Intensité électrique (A)	
Démarrage	79
Maximum de fonctionnement	18
Consommation d'eau (m3/h)	0,95
Fluide frigorigène	R407C
Diamètre de raccordement (mm)	
Entrée d'eau	20/27
Sortie d'eau	20/27
Pompe de relevage condensats	Fournie
Poids net (kg)	212
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	500/1000/1735



Hydromorphe: Idéal pour installation sur nappe phréatique



Autonome: installation idéale en milieu contraint type salle borgne



Clé en main: en option, installation avec raccord d'alimentation en eau

+ Une utilisation aussi silencieuse qu'un frigidaire en vitesse minimum

Nos AOV18 sont testés, nettoyés, aseptisés puis filmés avant chaque nouvelle utilisation. La garantie locaclim France d'une utilisation saine et sans tracas.