

## Climatisation

### AOV2





## Fiche technique – Console à condensation à eau

AOV2

### Pourquoi louer un climatiseur type AOV?



Louer un climatiseur est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



**Silencieux, simples d'utilisation** et bénéficiant d'une occupation au sol **limitée**, les appareils de type **AOV** figurent parmi les climatiseurs les plus confortables à l'usage

### Des appareils adaptés aux surfaces réduites

Les climatiseurs de type AOV sont des systèmes de climatisation qui utilisent de l'eau pour évacuer la chaleur générée par le processus de refroidissement.

L'eau froide entre dans le système, absorbe la chaleur du fluide frigorigène issue du compresseur et est ensuite évacuée.

Des solutions clés en main, construites en une seule et même structure. L'outil essentiel pour toute volume où il n'est pas possible d'installer d'unité extérieure: bâtiment classé, salle serveur ou espaces de travail sans accès fenêtre.



## Fiche technique – Console à condensation à eau

AOV2

### Du froid, simplement

Climatisez jusqu'à 15 m<sup>2</sup> avec AOV2. Cet appareil dispose de 3 vitesses et d'un thermostat intégré pour refroidir l'espace à votre guise. La meilleure technologie de refroidissement par eau, dans une seule et même unité.



#### Caractéristiques techniques


|  |             |
|--|-------------|
| Capacité de refroidissement nominale (Kw)  | 1,90        |
| Débit d'air max. (m3/h)                    | 400         |
| Nombre de vitesses de ventilation          | 3           |
| Pression sonore à 2,5m (Db(A)) Min-Med-Max | 34-38-42    |
| Alimentation électrique (V/F/Hz)           | 230/1/50    |
| Intensité électrique (A)                   | 2,7         |
| Consommation d'eau (l/s)                   | 0,03        |
| Fluide frigorigène                         | R407C       |
| Diamètre de raccordement (mm)              |             |
| Entrée d'eau                               | 20/27       |
| Sortie d'eau                               | 20/27       |
| Pompe de relevage condensats               | Fournie     |
| Poids net (kg)                             | 39          |
| Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)        | 235/840/485 |



**Hydromorphe:** Idéal pour installation sur nappe phréatique



**Autonome:** installation idéale en milieu contraint type salle borgne



**Clé en main:** en option, installation avec raccord d'alimentation en eau



Une utilisation aussi silencieuse qu'un frigidaire en vitesse minimum

Nos AOV2 sont testés, nettoyés, aseptisés puis filmés avant chaque nouvelle utilisation. La garantie locaclim France d'une utilisation saine et sans tracas.