

Humidification & déshumidification

DRY44





Fiche technique – déshumidificateur d'appoint

DRY44

Pourquoi louer un déshumidificateur?



Louer un déshumidificateur d'appoint de type DRY44 est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



Nos **déshumidificateurs d'appoint** sont branchés sur secteur. Ils ne nécessitent aucune installation complexe, ce qui permet d'obtenir le **taux d'hygrométrie** souhaité en **toute simplicité**.

Des appareils adaptés aux urgences

Les **DRY44** sont des appareils de type déshumidificateur d'air constitués d'un **circuit frigorifique en boucle fermée**. Au terme d'un cycle de réfrigération complet, l'humidité dans l'air aspiré se condense autour l'évaporateur, refroidi par le gaz frigorigène. Cette humidité est collectée dans le réservoir et **l'air, asséché**, est ensuite réchauffé puis **envoyé dans la pièce**.

Monté avec **hygrostat intégré**, ils **fonctionnent de manière automatique** pour maintenir une hygrométrie cible constante dans l'espace traité.

Nos **DRY44** permettent d'éliminer l'excès d'humidité de l'espace à traiter. La solution parfaite pour les **laboratoires, caves, archives** notamment en cas de **sinistres après inondations**



Fiche technique – déshumidificateur d'appoint

DRY44


Le taux d'hygrométrie optimal, simplement

Séchez l'air d'un volume allant jusqu'à **60m²** avec DRY44. Disposant d'un puissant débit d'air, il permet d'évacuer jusqu'à **44L d'eau par jour**, pour un air au juste niveau d'humidité.



Caractéristiques techniques

Capacité de déshumidification (L/jour) À 32°C et 90% d'Humidité Relative	44
Débit d'air (m3/h)	450
Plage de fonctionnement min./max. : Température (°C) Humidité Relative (%H.R.)	7/35 35/98
Volume traité indicatif à 15°/20°/25° <i>Mode séchage (m3)</i> <i>Mode entretien (m3)</i>	45/90/150 90/160/270
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	230/1/50
Réfrigérant	R407
Capacité du réservoir (L)	8
Poids à vide (kg)	39
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	450 x 480 x 960



Fonctionnement automatique: une utilisation sans tracas



Sécurité anti-débordement: aucun risque pour les sols



Autonome: selon modèle, évacuation en direct possible



Parfaitement adaptés aux conditions de chantiers, nos DRY44 permettent de réduire considérablement le temps de séchage des surfaces.