

Humidification & déshumidification

HUMI25





Fiche technique – humidificateur d'air

HUMI25

Pourquoi louer un humidificateur?



Louer un humidificateur d'air professionnel de type HUMI25 est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



Nos **humidificateurs d'appoint** sont branchés sur secteur. Ils ne nécessitent aucune installation complexe, ce qui permet d'obtenir le **taux d'hygrométrie** souhaité en **toute simplicité**.

Un fonctionnement sans tracas

Les **HUMI25** sont des humidificateurs d'air professionnels constitués d'un ventilateur puissant qui aspire l'air de la pièce et le dirige vers la natte d'humidification. Ce matériau absorbant et humide doté d'une membrane très fine, filtre l'air et permet la diffusion de l'humidité dans l'espace. Les minéraux et autres composants de l'eau restent dans le bac de récupération, l'humidité de l'air est ainsi purifiée, quelle que soit la nature du lieu à traiter.

Un **appareil professionnel**, idéal pour les **ERP sensibles**, **laboratoires** mais également **archives**, **musées** ou **showroom** destinées à la fabrication, conservation ou exposition de boiseries, instruments de musique, tissus précieux...



Fiche technique – humidificateur d'air

HUMI25

Le taux d'hygrométrie optimal, simplement

Humidifiez l'air d'un volume allant jusqu'à **200m²** avec HUMI25. Disposant d'un **puissant débit d'humidification**, et d'un **hygromstat intégré**, il permet d'obtenir le juste niveau d'humidité de l'air ambiant, sans tracas.


Caractéristiques techniques

Capacité d'humidification max. (L/h) À 21°C et 30% d'Humidité Relative	2,5
Débit d'air min. – max. (m3/h)	350 - 800
Surface de traitement max. (m2)	200
Nombre de vitesses	2
Sortie d'air	orientable
Hygromstat	intégré
Niveau sonore min. - max. (dB(A) à 1m)	29 - 42
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	230/1/50
Consommation électrique (W)	53
Capacité du réservoir (L)	29
Poids à vide (kg)	18,8
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	316 x 625 x 720



Intuitif:

Panneau de contrôle digital et affichage LED



Pratique:

Contrôle à distance via télécommande



Discret:

Utilisation ultra silencieuse



Également parfaitement adaptés aux conditions de chantiers, nos HUMI25 permettent de réduire considérablement la poussière en suspension.