

Climatisation

MOB40





Fiche technique - Monobloc

MOB40

Pourquoi louer un climatiseur MOB40?



Louer un climatiseur est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



Associant **puissance et mobilité**, nos appareils MOB40 incarnent la **solution idéale** parfait pour combler votre besoin de refroidissement, en **limitant les contraintes d'installation**.

Des appareils simples, robustes et puissants

La conception unitaire des MOB40 permet d'intégrer toutes les fonctions de refroidissement dans un seul et même appareil, sans unité extérieure séparée, ce qui simplifie l'installation. L'air chaud généré est évacué à l'extérieur via une gaine d'évacuation.

Installables en intérieur comme en extérieur et équipés de passages de fourche de série, nos MOB40 sont adaptés aux conditions les plus exigeantes. Ces appareils sont adaptés aux grands espaces tels que les ateliers, salles serveur, chantiers de construction ou encore infrastructures temporaires de réception comme les chapiteaux.



Fiche technique - Monobloc

MOB40

Du froid, simplement

Fonctionnant immédiatement une fois branché, MOB40 vous permet de refroidir jusqu'à 400 m² en toute simplicité. Ces appareils disposent d'un menu de contrôle simple et complet avec Timer et affichage de la température.



Caractéristiques techniques


Capacité de refroidissement nominale (Kw)	42,5
Coefficient de performance (EER)	2,36
Débit d'air max. (m3/h)	6000
Pression sonore à 3m (Db(A))	74
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	400/3/50
Intensité (A)	
Maximum en fonctionnement	30
Au démarrage	130
Consommation électrique (Kw/h)	18
Fluide frigorigène	R410A
Diamètre gaine de soufflage (mm)	2x400
Longueur gaine de soufflage max (m)	10
Diamètre bouche d'évacuation air chaud (mm)	500 - arrière
Poids net (kg)	527
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	205/86/175



Pratique: passage de porte aux normes PMR (93cm)



Polyvalent: appareil installable en intérieur ou extérieur



Performant: meilleur rendement avec reprise d'air intérieur



Pour plus de confort, nos MOB40 disposent d'un thermostat intégré pour régler la température en sortie d'air ou atteindre une température ambiante cible.