

Climatisation

MOB6





Fiche technique - Monobloc

MOB6

Pourquoi louer un climatiseur MOB6?



Louer un climatiseur est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



Les **monoblocs** sont **faciles à déplacer** d'une pièce à l'autre. Ils ne nécessitent pas d'installation complexe, ce qui permet de les utiliser là où le besoin de refroidissement est le plus grand.

Des appareils adaptés aux surfaces réduites

La conception unitaire des MOB6 permet d'intégrer toutes les fonctions de refroidissement dans un seul et même appareil, sans unité extérieure séparée, ce qui simplifie l'installation.

L'air chaud généré est évacué à l'extérieur via une gaine d'évacuation. Elle doit être placée près d'une fenêtre ou d'une autre ouverture.

Les monoblocs incarnent des solutions moins coûteuses que les systèmes split. Installables en intérieur comme en extérieur, ils sont adaptés aux grands espaces tels que les ateliers, salles serveur, cuisines professionnelles ou encore infrastructures temporaires de réception.



Fiche technique - Monobloc

MOB6

Du froid, simplement

Climatisez jusqu'à 60 m² avec MOB6. menu de contrôle digital complet avec Timer et réglage exact de la température entre 1° et 31° pour refroidir l'espace à votre guise. Ses roulettes favorisent la mobilité de l'appareil.




Caractéristiques techniques

Capacité de refroidissement nominale (Kw)	6,15
Coefficient de performance (EER)	2,55
Débit d'air max. (m3/h)	780
Nombre de vitesses	2
Pression sonore à 1m (Db(A))	61
Alimentation électrique (V/F/Hz)	230/1/50
Consommation électrique (Kw/h)	2,41
Fluide frigorigène	R407C
Diamètre tuyau de soufflage (mm)	2x125
Rallonge tuyau de soufflage (m) (*en option)	1-9*
Poids net (kg)	86
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	600/500/1300



Polyvalent: appareil installable en intérieur ou extérieur



Modulable: Tuyaux de soufflage flexibles et orientables



Pratique: bac de récupération des eaux de condensat



Pour davantage de confort, les tuyaux de sortie d'air froid sont flexibles, permettant d'orienter l'air frais à l'endroit souhaité.