

Climatisation

SPLIT4





Fiche technique - Split

SPLIT4

Pourquoi louer un climatiseur SPLIT4?



Louer un climatiseur est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien ou de la maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



Très silencieux, simples d'installation et d'utilisation et bénéficiant d'une occupation au sol **limitée**, les appareils de type **split** figurent parmi les climatiseurs les plus confortables à l'usage.

Un condensé de technologie, simplement

Les appareils de type split disposent d'une unité intérieure qui aspire l'air chaud de la pièce et le refroidit au travers de l'évaporateur. L'unité extérieure, située en dehors du bâtiment, permet la dissipation de la chaleur absorbée.

Nos SPLIT4 sont équipés de compresseurs de technologie inverter DC à vitesse variable qui ajustent leur vitesse en fonction de la demande de refroidissement. Couplés à une structure de distribution d'air directe, sans perte de charge, ils refroidiront efficacement votre espace en limitant votre consommation d'énergie.

Des solutions simples et performantes, adaptées aux open space, boutiques, cabinets, ou salle d'accueil du public.



Fiche technique - Split

SPLIT4

Du froid, simplement

Refroidissez jusqu'à 40 m² avec SPLIT4. Contrôlable via télécommande, cet appareil dispose d'un menu avec Timer, 6 vitesses et des modes nuit, turbo et auto pour refroidir l'espace à votre guise.



Caractéristiques techniques

Capacité de refroidissement nominale (Kw)	4
Coefficient de performance saisonnier (SEER)	5,2
Classe énergétique	A
Débit d'air max. (m3/h)	400
Nombre de vitesses	6+AUTO
Pression sonore min. u. intérieure (Db(A))	34
Pression sonore u. extérieure (Db(A))	42
Capacité de déshumidification (l/h)	1,9
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	230/1/50
Fluide frigorigène	R32
Longueur de liaison frigorifique (m) (*en option)	2-4*
Poids net (U. intérieure / extérieure) (kg)	40/15
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	
Unité intérieure	245/580/790
Unité extérieure	250/525/490



Intuitif:

Panneau de contrôle digital et affichage LED



Pratique:

Contrôle à distance via télécommande



Discret:

Utilisation ultra silencieuse



Pour davantage d'ergonomie, l'entrée d'air se situe sur la face avant de l'unité intérieure. L'appareil peut ainsi être positionné dans un angle, sans impact sur ses performances. L'oscillation de sortie d'air ajustable permet par ailleurs une meilleure diffusion du froid dans la pièce.