

Climatisation

SPLIT7





Fiche technique - Split

SPLIT7

Pourquoi louer un climatiseur split?



Louer un climatiseur est **plus économique** que l'achat si votre besoin se limite à une **courte période**. Cela permet d'éviter un investissement important pour un usage temporaire.



En louant, vous n'avez **pas à vous soucier** de l'**entretien** ou de la **maintenance** de l'appareil. locaclim France garantie le bon état de fonctionnement des équipements, ce qui vous évite les tracas liés aux pannes et casses.



Montés sur roulettes et **équipés de poignées**, les appareils de type **split** figurent parmi les climatiseurs les plus confortables à l'usage. De plus, leur conception permet une **grande efficacité énergétique**.

Un condensé de technologie, simplement

Les appareils de type split disposent d'une unité intérieure, montée sur roues, qui aspire l'air chaud de la pièce et le refroidit au travers de l'évaporateur. L'unité extérieure, située en dehors du bâtiment, permet la dissipation de la chaleur absorbée.

Nos SPLIT7 sont équipés d'une structure de distribution d'air directe, sans perte de charge. Ils refroidiront efficacement votre espace en limitant votre consommation d'énergie.

Des solutions simples et performantes, adaptées aux open space, salles serveurs, chapiteaux ou salle d'accueil du public.



Fiche technique - Split

SPLIT7

Du froid, simplement

Climatisez des espaces jusqu'à 70 m² avec SPLIT7. Cet appareil dispose d'un menu de contrôle complet avec réglage exact de la température entre 10° et 35° pour refroidir l'espace à votre guise.




Caractéristiques techniques

Capacité de refroidissement nominale (Kw)	7
Coefficient de performance (EER)	2,6
Débit d'air max. (m3/h)	1500
Nombre de vitesses	3
Pression sonore à 3m (Db(A))	49
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	230/1/50
Consommation électrique (Kw/h)	2,7
Fluide frigorigène	R410A
Longueur liaison hydraulique (m) (*en option)	10-30*
Poids net u. intérieure (kg)	86
Poids net u. extérieure (kg)	16,5
Dimensions (prof. larg. haut.) (mm)	
Unité intérieure	360/820/1200
Unité extérieure	340/650/470



Modulable: liaison hydraulique entre unités de 10m à 30m



Pratique: raccordement simplifié, coupleurs Push Pull



Adaptatif: en accessoire, passage sous porte HubConnect



Equipé d'une alimentation électrique de 230V monophasé, cet appareil se branche à n'importe quelle prise secteur standard.